

# FORMSTØBTE VASKE

ALLE VASKE ER MED AFRUNDEDE KANTER

Vask 1	Type: A Dim: 48 cm x 31 cm Dybde: 14,5 cm *50 cm
--------	---

Vask 2	Type: A Dim: 44 cm x 31 cm Dybde: 14 cm *50 cm
--------	---

Vask 3	Type: A Dim: 47 cm x 27 cm Dybde: 13 cm *46 cm
--------	---

Vask 5	Type: A Dim: Ø 38 cm Dybde: 15,5 cm *57
--------	--

Vask 6	Type: A Dim: Ø 32 cm Dybde: 14 cm *51 cm
--------	---

Vask 7	Type: A Dim: 52 cm x 31,5 cm Dybde: 14 cm *50 cm
--------	---

Vask 9	Type: B Dim: 41 cm x 31,5 cm Dybde: 17,5 cm *50 cm
--------	---

Vask 10 XS	Type: A Dim: 50 cm x 26 cm Dybde: 6 cm *45 cm
------------	--

Vask 10 S	Type: A Dim: 50 cm x 31,5 cm Dybde: 6 cm *50 cm
-----------	--

Vask 10 SØ	Type: A Dim: 39,5 cm x 24,5 cm Dybde: 8 cm *45 cm
------------	--

Vask 10 SD	Type: A Dim: 50 cm x 31,5 cm Dybde: 8,5 cm *50 cm
------------	--

Vask 10 M	Type: B Dim: 70 cm x 31,5 cm Dybde: 8,5 cm *50 cm
-----------	--

Vask 10 L	Type: C Dim: 100 cm x 31,5 cm Dybde: 12 cm *50 cm
-----------	--

Vask 12 L	Type: C Dim: 100 cm x 31,5 cm Dybde: 4 cm *50 cm
-----------	---

Vask 12 XL	Type: C Dim: 150 cm x 31,5 cm Dybde: 4 cm *50 cm
------------	---

Bryggers	Type: B Dim: 51,5 cm x 40 cm Dybde: 18 cm *59 cm
----------	---

\* Minimum bordpladedybde med hanehul. Ved bordplader uden hanehul kan der trækkes ca. 6 cm fra den anbefalede minimumsdybde. Dybder mindre end anbefalede minimum dækkes ikke af garantien.

Vaske placeres 9 cm fra bordplades forkant, hanehul placeres 5 cm fra indvendig bagkant af vask til midt hanehul.

Badeværelsesvaske laves uden overløb, men med bundventil med sivefunktion. Køkkenvaske laves med overløb.

Vaskes indvendige mål har en tolerance på ± 1-2 mm.

Godstykkelse ved vask: 2-3 cm.